

Ausstellungsdatum : 11.11.2005 Ersatz für das Datenblatt vom : 09.07.2004
 "*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

bauwerk
 DESIGNED TO LIVE

1 Stoff - / Zubereitungs - und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname : Bauwerk Voranstrich plus

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:

Grundierung

1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten

1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten :

Bauwerk Parkett GmbH

Eberhardtstr. 50

D- 72411 Bodelshausen

Tel.: +49-7471-700-0

Fax: +49-7471-700-136

Bauwerk Parkett AG

CH-9430 St. Margrethen

Tel.: +41-71-7477474

Fax: +41-71-7477475

Bauwerk-Kährs Parkett GmbH

Gnigler Str. 61

A-5020 Salzburg

Tel.: +43-662-8738710

Fax: +43-662-87298234

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt :

Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf

1.4 Notfall - Telefon

Beratungsstellen für Vergiftungserscheinungen

D Telefon : +49-761-19240

A Telefon : +43-1-4064343

CH Telefon : +41-44-2515151

Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten

Telefon : +41-71-7477474

2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

2.1 Chemische Charakterisierung:

Polymer-Suspension

2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS - Nr., Index - Nr., EG - Nr., Bezeichnung

m% - Bereich Symbol R - Sätze

Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

3 Mögliche Gefahren

3.1 Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) :

Kann Augen-/Hautreizungen verursachen.

Kann gesundheitsschädlich beim Verschlucken wirken.

3.2 Für die Umwelt :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3.3 Für Werkstoffe :

n.v.

4 Erste - Hilfe - Maßnahmen

4.1 Nach Einatmen :

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. An die frische Luft gehen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Nach Hautkontakt :

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.3 Nach Augenkontakt :

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

Arzt aufsuchen.

4.4 Nach Verschlucken :

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

In ernsten Fällen einen Arzt rufen.

4.5 Hinweise für den Arzt :

Symptomatische Behandlung.

4.6 Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :

n.v.

Handelsname : Bauwerk Voranstrich plus

Hersteller / Lieferant : Bauwerk Parkett GmbH, Eberhardtstr. 50, D - 72411 Bodelshausen

Telefon : +49-7471-700-0, **Ausstellungsdatum : 11.11.2005 Ersatz für das Datenblatt vom : 09.07.2004****5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- 5.1 **Geeignete Löschmittel** : Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden
- 5.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel** : Keine.
- 5.3 **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase** :
Im Brandfall können .? entstehen. Kohlenstoffoxide Beim Verbrennen entsteht reizender Rauch.
- 5.4 **Zusätzliche Hinweise** : Keine.
- 5.5 **Besondere Schutzausrüstung** :
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
Dicht schließender Chemieschutzanzug.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** :
Siehe Nr. 8.3 persönliche Schutzausrüstung.
Für angemessene Lüftung sorgen.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung** :
Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Wenn grössere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
- 6.3 **Zusätzliche Hinweise** : Keine.

7 Handhabung und Lagerung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.2)

- 7.1 **Handhabung**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang** :
Behälter dicht geschlossen halten. Keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich.
- 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz** :
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 **Lagerung**
- 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter** :
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.
- 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise** :
Nicht zusammen mit Oxidationsmittel aufbewahren
- 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen** :
n.v.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen** :
Schutzausrüstungen nach Punkt 8.3 bereitstellen.
- 8.2 **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**
- 8.2.1 **Bezeichnung des Stoffes** **Überwachungswert** :
- 8.3 **Persönliche Schutzausrüstung**
- 8.3.1 **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen** :
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Dämpfe/Staub nicht einatmen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
- 8.3.2 **Atemschutz** : Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung.
- 8.3.3 **Handschutz** : lösemittelbeständige Handschuhe
- 8.3.4 **Augenschutz** : dicht schließende Schutzbrille
- 8.3.5 **Körperschutz** : Keine.
- 8.3.6 **Sonstiges** : Tragezeitbegrenzung beachten

Handelsname : Bauwerk Voranstrich plus

Hersteller / Lieferant : Bauwerk Parkett GmbH, Eberhardtstr. 50, D - 72411 Bodelshausen

Telefon : +49-7471-700-0, **Ausstellungsdatum** : 11.11.2005 **Ersatz für das Datenblatt vom** : 09.07.2004**9 Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Erscheinungsbild**9.1.1 **Form** : flüssig, viskos 9.1.2 **Farbe** : verschiedene 9.1.3 **Geruch** : n.v.**9.2 Sicherheitsrelevante Daten**

9.2.1 pH - Wert, unverdünnt : n.a., pH - Wert, 1%ig in Wasser : n.v.

9.2.2 Siedepunkt / Siedebereich (°C) : n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : n.v.

9.2.3 Flammpunkt (°C) : > 100, im geschlossenen Tiegel

9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10 / A13) : n.v.

9.2.5 Zündtemperatur (°C) : n.v.

9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16) : n.v.

9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften : n.a.

9.2.8 Explosionsgefahr : n.a.

9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere : n.v., obere : n.v.

9.2.10 Dampfdruck : n.v.

9.2.11 Dichte (g / ml) : 1,03

9.2.12 Löslichkeit (in Wasser) : praktisch unlöslich Löslich in : den meisten organischen Lösemitteln

9.2.13 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v.

9.2.14 Viskosität : n.v.

9.2.15 Lösemitteltrennprüfung : n.v.

9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%) : < 5

9.3 Weitere Angaben

9.3.1 Thermische Zersetzung (°C) : n.v.

9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1) : n.v.

9.3.3 Verdunstungszahl : n.v.

10 Stabilität und Reaktivität**10.1 Zu vermeidende Bedingungen :**

Depolymerisation beginnt bei 250 °C.

10.2 Zu vermeidende Stoffe :

starke Oxidationsmittel

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte :

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.4 Weitere Angaben :

Keine.

11 Angaben zur Toxikologie**11.1 Toxikologische Prüfungen****11.1.1 Akute Toxizität :**Einatmen, LC₅₀ Ratte, (mg / l / 4h) : n.v.Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.Hautkontakt, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.

Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) : Primäre Reizwirkung: gering

Sensibilisierung : n.v.

11.1.2 Subakute / chronische Toxizität :

Karzinogenität : n.v.

Mutagenität : n.v.

Teratogenität : n.v.

Narkotische Wirkung : n.v.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis**11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen :**

Keine.

11.2.2 Sonstige Beobachtungen :

Keine.

11.3 Allgemeine Bemerkungen :

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

Handelsname : Bauwerk Voranstrich plus

Hersteller / Lieferant : Bauwerk Parkett GmbH, Eberhardtstr. 50, D - 72411 Bodelshausen

Telefon : +49-7471-700-0, **Ausstellungsdatum** : 11.11.2005 **Ersatz für das Datenblatt vom** : 09.07.2004

14.4 **Luftransport : Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI**
Bemerkungen : kein Gefahrgut im Sinne der oben erwähnten Vorschriften

Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :

14.4.1 **Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :****Richtige Versandbezeichnung :****Gefahrenkennzeichnung :**

Verpackungsinstruktionen: Passenger: Cargo:

14.4.2 **Bemerkungen :****15 Vorschriften**15.1 **Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :**

Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV : Nein.

Sind Ausnahmen anwendbar :

Gefahrenbezeichnung(en) :

Gefahrensymbol(e) :

Bestandteil(e) :

R - Sätze :**S - Sätze :**

S 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Kennzeichnungen :

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an Privaten Endverbraucher.

15.2 Nationale Vorschriften15.2.1 **Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten :** Nein.15.2.2 **Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten :** Nein.15.2.3 **Störfallverordnung beachten :** Nein.15.2.4 **Technische Anleitung Luft :** Klasse Ziffer Anteil m%
5.2.815.2.5 **Wassergefährdungsklasse :** 1 (Einstufung nach VwVwS)15.2.6 **Lagerklasse :** 12 (VCI - Konzept)15.2.7 **Regelungsbereich der TRGS 514 beachten :** Nein.15.2.8 **Regelungsbereich der TRGS 515 beachten :** Nein.15.2.9 **Regelungsbereich der TRG 300 beachten :** Nein.15.2.10 **Regelungsbereich des WRMG beachten :** Nein.15.2.11 **Gesundheitsschädlich i.S.d. § 2 Abs. 3 der Verpackungsverordnung :** Nein.15.2.12 **Sonstige zu beachtende Vorschriften :** Keine.**16 Sonstige Angaben****R-Sätze aus Kapitel 2**

n.v.

Dieses Datenblatt wurde gemäß 2001/58/EG und TRGS 220 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49 - 228 - 74 81 824

Daten - Eingang : 09.04.2002, \$bauw044