

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

GEMÄSS BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011 & 574/2014

UND

GEMÄSS SCHWEIZER BAUPRODUKTEGESETZ 933.0

LE-Nr. 270-290-320-360 / CPR / 30.10.2019

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489:2002 (Holzfussböden)**  
**Monopark / Multipark 9.5 / Multipark Silente / Cleverpark / Cleverpark Silente / Cleverpark Langstab / Studiopark / Villapark / Formpark Mini / Formpark Rombico**
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Fussboden Innenbereich (mit Untergrund zu verkleben)**
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:  
**Bauwerk Parkett AG                      Neudorfstrasse 49                      CH-9430 St. Margrethen**
- System oder Systeme zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:  
**System 3**
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**EN 14342:2013**

bezüglich der Formaldehyd- und Pentachlorphenole:	bezüglich des Brandverhaltens:		
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (not. Prüfstelle 0766) <b>oder</b> eco-INSTITUT GmbH Schanzenstraße 6 – 20 D-51063 Köln (not. Prüfstelle 2097)	ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation A-1050 Wien (not. Prüfstelle 0534)	eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnolo- gie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (not. Prüfstelle 0766)	IBS Ges.m.b.H Petzoldstr. 45 A-4017 Linz (not. Prüfstelle 1322)

bezüglich der rutschhemmenden Eigenschaften:			
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (not. Prüfstelle 0766)			


6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	<b>Cn-s1</b> (Nicht brennbare Untergründe (Euroklassen A1fl oder A2fl) mit einer Rohdichte von mind. 1350 kg/m³)
<b>Formaldehydabgabe</b>	<b>Klasse E1</b>
<b>Gehalt von Pentachlorphenol</b>	<b>≤5 ppm</b>
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b>	<b>44 / 39 USRV</b> (matt versiegelt: geschl. / geb.) <b>71 / 60 / 54 USRV</b> (naturgeölt: geschl. / geb. / tief-geb.) <b>99 / 94 USRV</b> (B-Protect: geschliffen / gebürstet)
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>~ 0.18 W / m*K</b> (VK, FM, FMR) <b>~ 0.22 W / m*K</b> (CS, MS) <b>~ 0.19 W / m*K</b> (MP, MK9.5, CP, CPOL, SK)
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>

- Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/en. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group**

**St. Margrethen, 30.10.2019**

i.v. 

**BAUWERK®**  
**Parkett**

Bauwerk Parkett AG  
 CH-9430 St. Margrethen  
 info@bauwerk.com  
 www.bauwerk-parkett.com