

T +41 (0)71 747 74 74 F +41 (0)71 747 74 75 info@bauwerk.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011 & 574/2014 UND $\label{eq:condition} \text{GEMÄSS SCHWEIZER BAUPRODUKTEGESETZ 933.0}$

LE-Nr. 210 / CPR / 30.10.2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

 $Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489:2002 \ (Holzfussböden)$

Solopark, Multipark10

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fussboden Innenbereich (mit Untergrund zu verkleben)

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:

Bauwerk Parkett AG

Neudorfstrasse 49

CH-9430 St. Margrethen

- System oder Systeme zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V: System 3
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 14342;2013

bezüglich der Formaldehyd- und Pentachlorphenole:	bezüglich des Brandverhaltens:		
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie	ÖTI – Institut für Ökologie,	eph - Entwicklungs- und	IBS Ges.m.b.H
Zellescher Weg 24	Technik und Innovation	Prüflabor Holztechnolo-	Petzoldstr. 45
D-01227 Dresden	A-1050 Wien	gie	A-4017 Linz
(not. Prüfstelle 0766)	(not. Prüfstelle 0534)	Zellescher Weg 24	(not. Prüfstelle 1322)
oder		D-01227 Dresden	
eco-INSTITUT GmbH		(not. Prüfstelle 0766)	
Schanzenstraße 6 – 20	ł		
D-51063 Köln			
(not. Prüfstelle 2097)			

bezüglich der rutschhemmenden Eigenschaften:		
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie		
Zellescher Weg 24		
D-01227 Dresden		
(not. Prüfstelle 0766)		

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	D _{fi} -s1	
Formaldehydabgabe	Klasse E1	
Gehalt von Pentachlorphenol	≤5 ppm	
Bruchfestigkeit	NPD	
Rutschverhalten	43 USRV (versiegelt) 44 / 39 USRV (matt versiegelt: geschl. / geb.)	71 / 60 / 54 USRV (naturgeölt; geschl. / geb. / tief-geb.) 99 / 94 USRV (B-Protect; geschliffen / gebürstet)
	~ 0.14 W / m*K	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/en. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group

Parkett

St. Margrethen, 30.10.2019

...... Bauwerk Parkett AG
Seite 1 von 1 CH-9430 St. Margrethen
info@bauwerk.com
www.bauwerk-parkett.com