

Klebeparkett

Technische Daten

Holzart	Eiche
Sortierung	24
Farbe	
Oberflächenstruktur	ungebürstet
Oberflächenbehandlung	unversiegelt
Format	160 x 23 x 8 mm
Anzahl Schichten	1
Nutzschichtstärke	~ 8 mm
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verbindung	no profile
Verpackungseinheit	4.92 m2/Paket
Holzherkunft	Eiche: Europa
Label Gesundheit und Nachhaltigkeit	
Holzlabel	FSC™ 100%
eco-bau	
Sentinel Haus Institut	erfüllt
Cradle to Cradle Certified®	
Französisches VOC-Label	A+
Formaldehydabgabe nach EN 717-1	E 1
Rohdichte Deckschicht	~ 650 kg/m ³
Flächengewicht	~ 5.29 kg/m ²
Brinellhärte - Deckschicht *1	~ 38 N/mm ²
Schwind-Quellmass *2	0.25 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	gut geeignet (~0.048 m ² K/W)
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Dfl-s1
Rutschhemmstufe	
Produktenorm	EN 13488

*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

Stand: 16.05.24

*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung