



FÜR BAUWERK PARKETT WERKSFLÄCHEN

	matt-versiegelt & seidenmatt-versiegelt		B-Protect®
Erstpflege		<p>Wachs-Polish Verbrauch: 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15–20 Min. Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p>	 <p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p>
Unterhaltsreinigung		<p>Parkettreiniger Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1 bis 2 % (50 bis 100 ml auf 5 Liter Wasser) Art.-Nr: 1101 0989</p>	
Reinigung starker Verschmutzungen / Grundreinigung (z. B. Entfernung alter Pflegemittelschichten)		<p>Intensivreiniger Verbrauch: Auftragsmenge je nach Verschmutzung ca. 20 m²/Liter Art.-Nr: 1101 0992 Anwendung: Auch zur partiellen Entfernung von Flecken geeignet.</p>	
Pflege bei normaler Beanspruchung		<p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p>	
Pflege bei starker Beanspruchung		<p>Wachs-Polish Verbrauch: ca. 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15–20 Minuten Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p>	 <p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p>
Pflege bei besonders starker Beanspruchung		<p>Wachs-Polish Verbrauch: ca. 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15–20 Minuten Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p>	
Fleckenentferner		<p>Universal Fleckenspray Fleckenentfernung Art.-Nr: 1014 3558</p>	



FÜR BAUWERK-WERKSOBERFLÄCHEN

naturgeölt

<p>Erstpflge</p>	 <p>Pflegeöl Eco farblos Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1002 2243 Anwendung: Wasserbasiertes Pflegeöl für den privaten Gebrauch.</p>	 <p>Pflegeöl farblos Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1101 0996 Anwendung: Kann sowohl manuell als auch mit der Einscheibenmaschine aufgetragen werden.</p>
<p>Erstpflge im öffentlichen Bereich oder bei besonders starker Beanspruchung (z.B. Küche und Bad)</p>	 <p>Hartwachs-Öl (filmbildend) Verbrauch: bei einer werkseitig wohnfertig geölten Oberfläche bis zu 200 m²/l je nach Saugfähigkeit Trockenzeit: 8–10 Stunden Art.-Nr: 1015 3291 (2.5 L) Art.-Nr: 1015 4104 (0.75 L)</p>	 <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153</p>
<p>Unterhaltsreinigung</p>	 <p>Parkettreiniger Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1 bis 2 % (50 bis 100 ml auf 5 Liter Wasser) Art.-Nr: 1101 0989</p>	
<p>Reinigung starker Verschmutzungen/ Grundreinigung (z.B. Entfernung alter Pflegemittelschichten)</p>	 <p>Intensivreiniger Verbrauch: Auftragsmenge je nach Verschmutzung ca. 20 m²/Liter Art.-Nr: 1101 0992 Anwendung: Auch zur partiellen Entfernung von Flecken geeignet.</p>	
<p>Wischwasserzusatz</p>	 <p>Wischpflege Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1 % (50 ml auf 5 lt Wasser) Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1101 0994 Anwendung: Für die einfache Anwendung im Wohnbereich. Verlängert den Pflegezyklus.</p>	
<p>Pflege bei normaler Beanspruchung</p>	 <p>Pflegeöl Eco Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: farblos 1002 2243 Art.-Nr: weiss 1002 2244</p>	 <p>Pflegeöl farblos Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1101 0996</p>
<p>Pflege bei starker Beanspruchung</p>	 <p>Pflegeöl farblos / eingefärbt Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: farblos 1101 0996 Art.-Nr: je Farbe</p>  <p>Pflegeöl Eco* Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden farblos Art.-Nr: 1002 2243 weiss Art.-Nr: 1002 2244 *Anwendung: Bei Minergie-Anforderungen oder wenn keine Einscheibenmaschine zur Verfügung steht.</p>	 <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p>
<p>Pflege bei besonders starker Beanspruchung</p>	 <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153</p>  <p>Pflegeöl «Plus» eingefärbt Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: je Farbe Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p>	 <p>Hartwachs-Öl (filmbildend) Verbrauch: ca. 50 m²/Liter / Trockenzeit: 8–10 Stunden Art.-Nr: 1015 3291 (2.5 L) Art.-Nr: 1015 4104 (0.75 L) Empfohlen als Ölauffrischung für bereits langfristig genutzte und grundgereinigte Böden.</p>  <p>Hartwachs-Pflege Verbrauch: ca. 50 m²/Liter / Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1015 3294 Empfohlen für die regelmässige Unterhaltspflege auf Hartwachsflächen.</p>
<p>Fleckenentferner</p>	 <p>Universal Fleckenspray Fleckenentfernung Art.-Nr: 1014 3558</p>  <p>Gerbsäureflecken-Spray Eisenoxid, Rost, Vergrauung Art.-Nr: 1014 3555</p>	 <p>Universal Fleckenentferner «Plus» Flecken von Öl, Fett etc. Art.-Nr: 1014 3556</p>