

Table Reinigungs- & Pflegeprodukte für Bauwerk Parkett Werksoberflächen































| | matt versiegelt & seidenmatt versiegelt | | B-Protect® |
|--|---|---|--|
| Erstpflege |  | <p>Wachs-Polish Verbrauch: 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15-20 Minuten Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p> |  <p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p> |
| Unterhaltsreinigung |  | <p>Parkettreiniger Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1 bis 2% (50 bis 100 ml auf 5 Liter Wasser) Art.-Nr: 1101 0989</p> | |
| Reinigung starker Verschmutzungen / Grundreinigung (z.B. Entfernung alter Pflegemittelschichten) |  | <p>Intensivreiniger Verbrauch: Auftragsmenge je nach Verschmutzung ca. 20 m²/Liter Art.-Nr: 1101 0992 Anwendung: Auch zur partiellen Entfernung von Flecken geeignet.</p> | |
| Pflege bei normaler Beanspruchung |  | <p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p> | |
| Pflege bei starker Beanspruchung |  | <p>Wachs-Polish Verbrauch: ca. 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15-20 Minuten Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden. (für B-Protect® nicht geeignet)</p> |  <p>Parkettpflege Eco Verbrauch: 100 m²/Liter Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1002 3187</p> |
| Pflege bei besonders starker Beanspruchung |  | <p>Wachs-Polish Verbrauch: ca. 200 m²/Liter Trockenzeit: ca. 15-20 Minuten Art.-Nr: 1002 2750 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden. (für B-Protect® nicht geeignet)</p> | |
| Fleckenentferner |  | <p>Universal Fleckenspray Fleckenentfernung Art.-Nr: 1014 3558</p> | |
| Reparaturlösung |  | <p>B-Protect® Repair Art.-Nr: Crema hell 1014 5746 Art.-Nr: je Farbe</p> | |

Tabelle Reinigungs- & Pflegeprodukte für Bauwerk Parkett Werksoberflächen

| | natureööl | | |
|--|--|--|--|
| Erstpflege |  <p>Pflegeöl Eco farblos Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1002 2243 Anwendung: Wasserbasiertes Pflegeöl für den privaten Gebrauch.</p> |  <p>Pflegeöl farblos Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1101 0996 Anwendung: Kann sowohl manuell als auch mit der Einscheibenmaschine aufgetragen werden.</p> | |
| Erstpflege im öffentlichen Bereich oder bei besonders starker Beanspruchung (z.B. Küche und Bad) |  <p>Hartwachs-Öl (filmbildend) Verbrauch: bei einer werkseitig wohnfertig geölten Oberfläche bis zu 200 m²/Liter je nach Saugfähigkeit Trockenzeit: 8–10 Stunden Art.-Nr: 1015 3291 (2.5 L) Art.-Nr: 1015 4104 (0.75 L)</p> |  <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153</p> | |
| Unterhaltsreinigung |  <p>Parkettreiniger Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1 bis 2% (50 bis 100 ml auf 5 Liter Wasser) Art.-Nr: 1101 0989</p> | | |
| Reinigung starker Verschmutzungen/ Grundreinigung (z.B. Entfernung alter Pflegemittelschichten) |  <p>Intensivreiniger Verbrauch: Auftragsmenge je nach Verschmutzung ca. 20 m²/Liter Art.-Nr: 1101 0992 Anwendung: Auch zur partiellen Entfernung von Flecken geeignet.</p> | | |
| Wischwasserzusatz |  <p>Wischpflege Dosierung: Zugabemenge zum Wischwasser 1% (50 ml auf 5 Liter Wasser) Trockenzeit: ca. 1 Stunde Art.-Nr: 1101 0994 Anwendung: Für die einfache Anwendung im Wohnbereich. Verlängert den Pflegezyklus.</p> | | |
| Pflege bei normaler Beanspruchung |  <p>Pflegeöl Eco Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: farblos 1002 2243 Art.-Nr: weiss 1002 2244</p> |  <p>Pflegeöl farblos Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: 1101 0996</p> |  <p>Hartwachs-Pflege Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1015 3294</p> |
| Pflege bei starker Beanspruchung |  <p>Pflegeöl farblos / eingefärbt Verbrauch: 50–60 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: farblos 1101 0996 Art.-Nr: je Farbe</p>  <p>Pflegeöl Eco* Verbrauch: 40–50 m²/Liter Trockenzeit: 3–4 Stunden Art.-Nr: farblos 1002 2243 Art.-Nr: weiss 1002 2244 *Anwendung: Bei Minergie-Anforderungen oder wenn keine Einscheibenmaschine zur Verfügung steht.</p> |  <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153 Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p> | |
| Pflege bei besonders starker Beanspruchung |  <p>Pflegeöl «Plus» Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1012 6153</p>  <p>Pflegeöl «Plus» eingefärbt Verbrauch: ca. 50 m²/Liter Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: je Farbe Anwendung: Muss zwingend mit der Einscheibenmaschine aufpoliert werden.</p> |  <p>Hartwachs-Öl (filmbildend) Verbrauch: ca. 50 m²/Liter / Trockenzeit: 8–10 Stunden Art.-Nr: 1015 3291 (2.5 L) Art.-Nr: 1015 4104 (0.75 L) Empfohlen als Ölauffrischung für bereits langfristig genutzte und grundgereinigte Böden.</p> |  <p>Hartwachs-Pflege Verbrauch: ca. 50 m²/Liter / Trockenzeit: 5–6 Stunden Art.-Nr: 1015 3294 Empfohlen für die regelmässige Unterhaltspflege auf Hartwachsoberflächen.</p> |
| Fleckenentferner |  <p>Universal Fleckenspray Fleckenentfernung Art.-Nr: 1014 3558</p>  <p>Gerbsäureflecken-Spray Eisenoxid, Rost, Vergraung Art.-Nr: 1014 3555</p> |  <p>Universal Fleckenentferner «Plus» Flecken von Öl, Fett etc. Art.-Nr: 1015 9081 (0.25 L)</p> | |