

6.2 KLEBSTOFFTABELLE

Format	MS 40*	MS 35*	F5**	Zahnspachtel-Typ
Unicopark***	✓			2/4
Silverline Edition Villapark Studiopark	✓	✓		2
Casapark	✓	✓		4
Formpark 780 & 520 Formpark Mini 570 & 380 Formpark Quadrato Formpark Rombico	✓	✓		2
Trendpark Cleverpark	✓	✓		2
Unopark Solopark Monopark Monopark Komfort	✓	✓	✓	1
Multipark 10 Multipark 9.5	✓	✓		2
Klebeparkett Hochkant	✓ ¹		✓	1
Prepark Prepark Komfort	✓	✓	✓	1
Cleverpark Silente Mulitpark Silente	✓			2
Triopark	✓	✓		4
Silentmatte	✓			1

✓ Empfehlung Bauwerk ✓ mögliche Alternativen

Zu beachten:

- * Wenn der Zementstrich eine erhöhte Feuchtigkeit bis max. 5% aufweist, zuerst Bona R590 als Feuchtesperre verwenden.
- ** Wenn der F5 auf Calciumsulfat-Fliesestrich angewendet wird, muss der Bauwerk Voranstrich Plus verwendet werden.
- *** Bei schwierigen und sehr trockenen raumklimatischen Bedingungen empfehlen wir einen nach ISO EN 17178 hart elastisch eingestufteten Klebstoff zu verwenden. Fragen Sie unsere Anwendungstechnik nach einem geeigneten hart elastischen Klebstoff.
- 1 Gilt für geölte Oberflächen, bei lackierten Oberflächen zwingend nur Bona Lacke verwenden

Allgemeine Informationen

- › Diese Tabelle gilt für geprüfte, für Parkett geeignete Untergründe wie z.Bsp. Zement-, Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fliesestrich, Span- und Hartfaserplatten
- › Sämtliche in dieser Tabelle aufgeführten Klebstoffe sind auf Fussbodenheizung geeignet.
- › Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik