

# Produktdatenblatt

## Klebparkett Englisch

Artikelnummer: 11009756

### Allgemeine Daten

Format	8 x 23 x 160 mm
Holzart	Eiche
Sortierung	35, lebhaft
Oberflächenbehandlung	unversiegelt
Oberflächenstruktur	ungebürstet
Kit	no filler
Anzahl der Schichten	1
Nutzschicht-Stärke	8 mm
Verbindung	no profile
Verlegeart	Mosaik, Parallel, Englisch
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verpackungseinheit	4,92 m <sup>2</sup> /Paket
Bruttogewicht pro Coli	32,99 kg
Holzherkunft	
Nutzschicht	Eiche, Europa

### Technische Daten

Formaldehydabgabe nach EN 14342	E 1
Rohdichte der Deckschicht	~650 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	~6,435 kg/m <sup>2</sup>
Brinellhärte der Deckschicht <sup>1)</sup>	~38 N/mm <sup>2</sup>
Schwind- & Quellmass <sup>2)</sup>	0,25 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	gut geeignet (-0,048 m <sup>2</sup> K/W)
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Dfl-s1
Wärmeleitfähigkeit nach EN 14342	0,166
Bruchfestigkeit	NPD
Produktenorm	EN 13488

<sup>1)</sup> Bei 7 % Holzfeuchtigkeit

<sup>2)</sup> Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1 % Holzfeuchtigkeitsänderung





### Zertifikate

Sentinel Holding Institut	erfüllt
Französisches VOC-Label	A+
Holzlabel	FSC™ 100%

# Produktdatenblatt

## Klebeparkett Englisch

Artikelnummer: 11009756

	<p><b>Sentinel Holding Institut</b>          Bauwerk Parkett ist Partner des Sentinel Holding Konzepts. Das Sentinel Holding Institut (SHI) ist eines der führenden Institute für gesundes Bauen und Wohnen. Das Institut überprüft und bewertet Bauprodukte nach gewissen Prüfkriterien um eine schadstoffarme, umweltbewusste Bauweise sicher zu stellen. Inhaltsstoffe und Emissionsberichte bilden die Basis für die Überprüfung von Bodenbelägen. Geprüfte, bewertete und freigegebene Produkte werden in der Sentinel Haus Institut-Datenbank gelistet und sind zusätzlich mit dem QNG-ready-Zertifikat versehen.</p>
	<p><b>Émissions (VOC)</b>          Eine französische Verordnung aus dem Jahre 2011 sieht vor, dass bestimmte Bauprodukte mit einer Emissionsklasse gekennzeichnet werden müssen. Die Emissionsuntersuchung wertet 10 Einzelstoffe und den TVOC-Wert aus.</p>
	<p><b>FSC®*</b>          FSC® («Forest Stewardship Council®») wurde gegründet, um eine ökologische, sozial förderliche und wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der Wälder dieser Welt zu fördern. Es ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft. Das Holz von FSC®-zertifizierten Bauwerk Parkett Produkten kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Die weltweit gültigen FSC®-Standards für Waldbewirtschaftung und Produktionsketten ergänzen Herkunftslabels um festgelegte Kontrollen- und Managementvorgaben und werden, anders als lokale Gesetze, jährlich von unabhängigen Stellen kontrolliert. Alle Bauwerk Parkett Artikel, die als «FSC® 100%» oder «FSC® Mix 70%» deklariert sind, werden automatisch mit einem FSC®-Nachweis geliefert. Alle anderen 2-Schicht-Produkte, mit Ausnahme der nordamerikanischen Holzarten, können als Spezialauftrag mit FSC®-Nachweis bestellt werden. Ein FSC®-Nachweis kann nicht nachträglich geliefert werden. Gut zu wissen: Ist ein FSC®-Nachweis für ein Projekt erforderlich, können sowohl Produkte mit FSC® 100% als auch solche mit FSC® Mix 70% eingesetzt werden.</p>
	<p><b>EPD*</b>          Die Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein zertifiziertes Dokument, das umfassende Informationen über die Umweltauswirkungen eines Bauprodukts liefert. Die EPD ist entscheidend, da sie transparente Einblicke in den ökologischen Fussabdruck des Produkts ermöglicht. Sie informiert über den Energieverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und andere Umweltkennzahlen während des gesamten Produktlebenszyklus. Mit einer EPD können Käufer nachhaltige Entscheidungen treffen, indem sie Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen bevorzugen und zur Förderung einer umweltbewussten Bauweise beitragen.</p>

\* Allgemeiner Hinweis