

Scheda dati

Casapark 181 Click

Numero di articolo: 10164525

Dati generali

Formato	2200 x 181 x 14 mm
Essenza	Rovere
Colore	Mandorla
Selezione	24, tranquillo
Finitura della superficie	olio naturale
Struttura della superficie	spazzolatura
Bisellatura	bisellato - 2 lati
Stuccatura	marrone chiaro
Numero di strati	3
Spessore dello strato nobile	3,5 mm
Connessione	5G
Tipo di posa	Tolda di nave, Inglese
Metodo di posa	incollato su sottofondo, flottante
Unità di imballo	3,19 m ² /imballo
Peso lordo per coli	25 kg
Origine del legno	
Spessore legno nobile	Rovere, Europa
Strato intermedio	Peccio / Abete rosso, Europa
Supporto	Peccio/Abete rosso, Europa

Dati tecnici

Emissione formaldeide secondo EN 14342 ¹⁾	E 1
Densità dello strato nobile	~650 kg/m ³
Peso per unità di area	~7,712 kg/m ²
Durezza Brinell dello strato nobile ²⁾	~38 N/mm ²
Restringimento e rigonfiamento ³⁾	0,25 %
Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)	molto idoneo (-0,109 m ² K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di resistenza allo scivolamento	
secondo CEN/TS 15676 ⁴⁾	USRV 33
secondo DIN-EN 51130 ⁵⁾	R9
Conduttività termica secondo EN 14342	0,129
Resistenza alla rottura	NPD

¹⁾ La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m³.

I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m³.

²⁾ Con umidità del legno del 7 %

³⁾ Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

⁴⁾ Prova del pendolo

⁵⁾ Piano inclinato

Scheda dati

Casapark 181 Click

Numero di articolo: 10164525

Certificati

ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT label	adempito
Sentinel Holding Institut	adempito
Label VOC francese	A+
Certificazione FloorScore®	adempito
Label in legno	Legno di origine controllata

	ecobau L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.
	eco-INSTITUT Il marchio Eco-Institut è riconosciuto come marchio di qualità internazionale per prodotti a basso inquinamento e a basse emissioni, tra gli altri, dai programmi di valutazione degli edifici LEED, BREEAM o DGNB. I prodotti certificati Bauwerk sono stati testati dall'Eco-Institut per le emissioni nocive e gli ingredienti, soddisfano i severi requisiti e contribuiscono a ridurre il livello di sostanze nocive all'interno delle vostre quattro mura.
	Sentinel Holding Institut Bauwerk Parkett è partner del concetto Sentinel Holding. Il Sentinel Holding Institut (SHI) è uno degli istituti leader in materia di costruzioni sane e benessere abitativo. L'istituto testa e valuta i prodotti per l'edilizia in base a determinati criteri per garantire metodi di costruzione poco inquinanti e rispettosi dell'ambiente. Gli ingredienti e i rapporti sulle emissioni costituiscono la base per la verifica dei rivestimenti per pavimenti. I prodotti testati, valutati e approvati vengono elencati nel database del Sentinel Holding Institut e provvisti anche del certificato QNG-Ready.
	Émissions (VOC) Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.
	FloorScore® FloorScore® è lo standard di certificazione più riconosciuto per la qualità dell'aria ambientale per materiali per pavimenti duri, adesivi e sottostrati di pavimento negli Stati Uniti. È stato messo a punto da SCS in collaborazione con il Resilient Floor Covering Institute (RFCI), un'associazione leader del settore che riunisce produttori e fornitori di pavimenti e si qualifica per molti programmi Green Building, come LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS e Green Globes.
	FSC® Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.
	EPD* La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.

* Nota generale