

Cleverpark 1250

Informazioni tecniche

Essenza	Noce americano
Selezione	14
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	1250 x 100 x 9.5 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	≥ 2.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2 m2/imballo
Origine del nobile	Noce americano: Nord America, HDF: Germania
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compattezza legno nobile	~ 570 kg/m3
Peso per unità di area	~ 7.93 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 34 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.23 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.063 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 *3	USRV 44
in base a DIN-EN 51130 *4	R10
in base a ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

*1 7% di umidità del legno

Data: 25.04.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Test di oscillazione

*4 Piano inclinato

*5 Coefficiente di frizione allo scorrimento