

# Monopark

## Informazioni tecniche

Essenza	Faggio evaporata
Selezione	13
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	470 x 70 x 9.6 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	~ 3 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.11 m2/imballo
Origine del nobile	Faggio: Europa, HDF: Germania
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compattezza legno nobile	~ 640 kg/m <sup>3</sup>
Peso per unità di area	~ 8.05 kg/m <sup>2</sup>
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 37 N/mm <sup>2</sup>
Parametri di deformazione *2	0.32 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% ( ~0.065 m <sup>2</sup> K/W )
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	GS 3
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV 44
in base a DIN-EN 51130 *5	R10
in base a ÖNORM Z 1261 *6	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

\*1 7% di umidità del legno

Data: 03.06.24

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

\*3 Resistenza antisdrucchiolo (rel. Calzature)

\*4 Test di oscillazione

\*5 Piano inclinato

\*6 Coefficiente di frizione allo scorrimento