

Parquet à coller

Dates techniques

Essence	Chêne
Classification	24
Couleur	
Structure de surface	non brossé
Traitement de surface	non verni
Format	160 x 23 x 8 mm
Nombre de couches	1
Épaisseur de la couche d'usure	~ 8 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	no profile
Unité d'emballage	4.92 m2/package
Provenance de bois	Chêne: Europe
Label santé et durabilité	
Label bois	FSC™ 100%
eco-bau	
Institut Sentinel Haus	acquis
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 650 kg/m3
Grammage	~ 5.29 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 38 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.25 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	très approprié (~0.048 m2 K/W)
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance au glissement	
Norme de produit	EN 13488

*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 26.04.24

*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %