

# Parquet à coller

## Dates techniques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Essence                                      | Chêne                            |
| Classification                               | 35                               |
| Couleur                                      |                                  |
| Structure de surface                         | non brossé                       |
| Traitement de surface                        | non verni                        |
| Format                                       | 160 x 23 x 8 mm                  |
| Nombre de couches                            | 1                                |
| Épaisseur de la couche d'usure               | ~ 8 mm                           |
| Méthode de pose                              | collé en plein                   |
| Assemblage                                   | no profile                       |
| Unité d'emballage                            | 4.92 m2/package                  |
| Provenance de bois                           | Chêne: Europe                    |
| Label santé et durabilité                    |                                  |
| Label bois                                   | FSC™ 100%                        |
| eco-bau                                      |                                  |
| Institut Sentinel Haus                       | acquis                           |
| Cradle to Cradle Certified®                  |                                  |
| Label français COV                           | A+                               |
| Emission en formaldéhyde selon EN 717-1      | E 1                              |
| Densité - couche d'usure                     | ~ 650 kg/m3                      |
| Grammage                                     | ~ 6.44 kg/m2                     |
| Dureté Brinell - couche d'usure *1           | ~ 38 N/mm2                       |
| Retrait et gonflement *2                     | 0.25 %                           |
| Chauffage par le sol (Résistance thermique)  | très approprié ( ~0.048 m2 K/W ) |
| Humidité lors de la livraison                | 5-9 %                            |
| Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1 | Dfl-s1                           |
| Résistance au glissement                     |                                  |
| Norme de produit                             | EN 13488                         |

\*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 28.04.24

\*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %