

Parquet da incollare

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	35
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	non laccato
Dimensione	160 x 23 x 8 mm
Numero di strati	1
Spessore legno nobile	~ 8 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	no profile
Unità d'imballo	4.92 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	FSC™ 100%
eco-bau	
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m3
Peso per unità di area	~ 6.44 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto idoneo (~0.048 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosi	
Norma di prodotto	EN 13488

*1 7% di umidità del legno

Data: 23.04.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%