

Prepark

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	14
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	verniciato
Dimensione	480 x 117 x 8 mm
Numero di strati	1
Spessore legno nobile	~ 3.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	3.8 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«eco-1», molto adatti per Minergie-ECO , 1ª priorità ECO-CCC/Eco-Devis
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m3
Peso per unità di area	~ 4.86 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto idoneo (~0.048 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 *3	USRV 43
Norma di prodotto	EN 13488

*1 7% di umidità del legno

Data: 18.04.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Test di oscillazione