

# Unopark

## Informazioni tecniche

|   |  |
|---|--|
| Essenza   | Acacia evaporata   |
| Selezione                                       | 14   |
| Colore  |  |
| Struttura della superficie                      | Liscio   |
| Finitura superficiale                           | olio naturale  |
| Dimensione                                      | 470 x 70 x 11 mm   |
| Numero di strati                                | 2  |
| Spessore legno nobile                           | ~ 4 mm   |
| Metodologia di posa                             | incollato su sottofondo  |
| Incastro  | Maschio + femmina  |
| Unità d'imballo                                 | 2.64 m2/imballo  |
| Origine del nobile                              | Acacia: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa                         |
| Label salute e sostenibilità                    |  |
| Label essenza                                   | Legno di origine controllata                                       |
| eco-bau   | «base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO |
| eco-INSTITUT Label                              | adempito   |
| Istituto Haus Sentinel                          | adempito   |
| Cradle to Cradle Certified®                     |  |
| Label francese VOC                              |  |
| Emissione formaldeide in base a EN 717-1        |  |
| Compatezza legno nobile                         | ~ kg/m3  |
| Peso per unità di area                          | ~ 4.95 kg/m2   |
| Pavimento radiante (Resistenza termica)         | idoneo al 100% ( ~0.082 m2 K/W )                                   |
| Contenuto di umidità                            | %  |
| Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1 | Dfl-s1   |
| Classe di scivolosi                             |  |
| in base a DIN-EN 51130 *1                       | R10  |
| Norma di prodotto                               | EN 13489   |

\*1 Piano inclinato

Data: 26.04.24