

Villapark

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	46
Colore	Mandorla
Struttura della superficie	bisellato - 2 lati, spazzolato profondo
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	2100 x 190 x 9.5 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	≥ 2.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.4 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, HDF: Germania
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	
Compatezza legno nobile	~ kg/m3
Peso per unità di area	~ 8 kg/m2
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.064 m2 K/W)
Contenuto di umidità	%
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 *1	USRV 57
Norma di prodotto	EN 13489

*1 Test di oscillazione

Data: 01.06.24